

**Produktbezeichnung:  
Möbel- und Tischöl /  
Fußbodenöl**

Stand: 01/2026

Hochwertiges Holzöl auf Basis von Leinöl für den Schutz von massiven, unbehandelten Möbeln und Fußböden im Innenbereich. Frei von Lösemitteln.

## Produkteigenschaften

diffusionsoffen, anfeuernd

## Technische Kenndaten

Bindemittel:	Leinöl
Viskosität:	niedrigviskos (dünnflüssig)
Geruch:	charakteristisch nach Leinöl
VOC/L	0

**Gebindegrößen:** 1 Liter, 2.5 Liter 3 Liter, 5 Liter

## Verarbeitungshinweise

### Untergrund:

Das Holz muss trocken (Holzfeuchte < 15 %), sauber, fett- und staubfrei sein.  
Die Oberfläche gründlich mit einem feinen Schleifpapier (Körnung 240) schleifen.  
Oberfläche Vornässen, damit sich die Fasern aufstellen  
Das Holzöl wird satt mit einem Pad (empfohlen) oder mit einem Pinsel aufgetragen.  
Nach 20 min bis maximal 60 min Einwirkzeit muss das überschüssige Öl mit einem fusselreien Tuch wieder abgenommen werden.

***Wird überschüssiges Öl nicht vollständig mit einem fusselreien Lappen abgewischt, bleibt die Oberfläche klebrig, glänzt und trocknet nicht.***

Für einen optimalen Schutz sollte das Öl nach 2-3 Tagen Trocknung ein weiteres Mal aufgetragen werden. Ein Zwischenschliff ist empfohlen.

### Auftragsmethode:

Auftragen mit einem Pad, Poliermaschine (weißer Schleifteller) oder Streichen mit dem Pinsel

## Verbrauch

Reichweite: 10 m<sup>2</sup>/L für eine zweimalige Behandlung

**Produktbezeichnung:**  
**Möbel- und Tischöl /**  
**Fußbodenöl**

Stand: 01/2026

---

## **Trocknungszeiten (bei 20 °C und 65 % relative Luftfeuchte)**

Trocken/Überarbeitbar: Nach ca. 36-48 Stunden (Boden nicht betreten)

Durchgehärtet / Belastbar: Nach 10-14 Tagen

## **Lagerung & Entsorgung**

Lagerung: Kühl, trocken und frostfrei. Im angebrochenen Gebinde bildet sich oft eine Haut (vor Gebrauch entfernen oder sieben).

Entsorgung: Nur eingetrocknete Produktreste zum Restmüll geben. Flüssige Reste nach den lokalen Vorschriften für Sonderabfall entsorgen.

## **Sicherheitshinweis**

**Selbstentzündungsgefahr!** *In Leinöl getränkte Lappen/ Papiere können sich leicht entzünden. Lagern Sie in Leinöl getränkte Lappen und Papiere in einem luftdicht verschlossenen Metallbehälter oder tauchen sie diese in Wasser.*

**Produktbezeichnung:**  
**Möbel- und Tischöl /**  
**Fußbodenöl**

Stand: 01/2026

---

## 1. Allgemeine technische Einordnung

Die nachfolgenden Angaben basieren auf sorgfältigen Prüfungen und praktischen Erfahrungen. Sie dienen der technischen Information und Beschreibung des Produkts, stellen jedoch keine Garantie oder zugesicherte Eigenschaft dar.

Technische Weiterentwicklungen und Änderungen bleiben vorbehalten.

## 2. Naturbedingte Eigenschaften und Farbverhalten

Da es sich um ein Produkt auf Basis natürlicher Rohstoffe handelt, können materialtypische Schwankungen in Farbton, Struktur, Glanzgrad und Verarbeitungseigenschaften auftreten.

Farbton und Oberflächenwirkung können je nach Untergrund und Umgebungsbedingungen variieren.

Farbveränderungen im Zeitverlauf können durch äußere Einflüsse wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit, Temperaturwechsel sowie den jeweiligen Untergrund entstehen.

Eine gleichbleibende Farbkonzanz über die gesamte Nutzungsdauer kann insbesondere bei natürlichen Beschichtungssystemen nicht zugesichert werden. Solche Veränderungen stellen keinen Mangel dar, sofern die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigt ist.

## 3. Untergrund und Haftung

Die Eignung des Untergrundes ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Dies umfasst insbesondere Tragfähigkeit, Sauberkeit, Saugverhalten sowie die Verträglichkeit mit vorhandenen Beschichtungen oder Vorbehandlungen.

Die Haftung des Produkts kann durch Untergrundbeschaffenheit, Altbeschichtungen oder systemfremde Materialien beeinflusst werden. Diese Einflussfaktoren liegen außerhalb unseres Verantwortungsbereichs.

## 4. Verarbeitung und Systemaufbau

Die angegebenen Verarbeitungsrichtwerte sind Erfahrungswerte und können je nach Objektbedingungen abweichen.

Das Verarbeitungsergebnis hängt insbesondere ab von:

- Untergrundbeschaffenheit
- Auftragsart und Schichtstärke
- klimatischen Bedingungen
- handwerklicher Ausführung
- Systemaufbau und Materialkombinationen

Die Verwendung in Kombination mit anderen Produkten oder Fremdsystemen erfolgt außerhalb unseres Einflussbereichs.

## 5. Witterung, Alterung und Beständigkeit

Die Haltbarkeit und optische Beständigkeit der Beschichtung wird maßgeblich durch äußere Einflüsse wie Witterung, UV-Strahlung, mechanische Beanspruchung und konstruktiven Holz- oder Bauteilschutz bestimmt.

Diese Faktoren liegen außerhalb unseres Einflussbereichs und können zu natürlichen Alterungserscheinungen führen.

**Produktbezeichnung:**  
**Möbel- und Tischöl /**  
**Fußbodenöl**

Stand: 01/2026

---

## 6. Verarbeitungshinweise und Empfehlung

Alle Verarbeitungshinweise erfolgen nach bestem Wissen, entbinden den Anwender jedoch nicht von der Pflicht zur eigenverantwortlichen Prüfung der Eignung für den konkreten Anwendungsfall.

Wir empfehlen ausdrücklich eine objektbezogene Probeverarbeitung unter praxisnahen Bedingungen.

## 7. Haftung

Wir haften unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Bei einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung auf den vorhersehbaren, typischen Schaden begrenzt.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.